

## Typ SRS 140 – 240

**zum Anbau an Klein- & Kommunaltraktoren, Kommunalfahrzeuge,  
 Radlader, Baumaschinen & Gabelstapler**

### Serienmäßige Ausrüstung:

- robuste und verwindungssteife Ausführung
- 4- bis 6-teilige Schürfleiste wahlweise in Stahl oder mit Kunststoffbesatz
- Federklappensicherung gegen Hindernisse
- hydraulische Schwenkeinrichtung
- 2 robuste, stufenlos höhenverstellbare Stützräder (Vollgummi), Ø 180 mm
- Pendelanbaubock in verschiedenen Ausführungen nach Kundenwunsch lieferbar



### Zusatzausrüstung – optional:

- Schlepperdreieck in Kat. 0, 1, 1S und 2
- Warnflaggen
- Begrenzungsleuchten (nach StVZO)

Alle Angaben und Abbildungen sind annähernd und unverbindlich.

Technische Änderungen vorbehalten!



<b>Technische Daten:</b>	<b>SRS 140</b>	<b>SRS 160</b>	<b>SRS 180</b>	<b>SRS 200</b>	<b>SRS 225</b>	<b>SRS 240</b>
<b>Schildbreite:</b>	1,40 m	1,60 m	1,80 m	2,00 m	2,25 m	2,40 m
<b>Räumbreite:</b>	1,28 m	1,46 m	1,64 m	1,82 m	2,05 m	2,18 m
<b>Schildhöhe:</b>	72 cm	72 cm	72 cm	72 cm	72 cm	72 cm
<b>Gewicht:</b>	175 kg	200 kg	225 kg	250 kg	280 kg	300 kg

**Rupert Aigner GmbH · Maschinenbau**  
 Hofstetten 7 · D-84431 Rattenkirchen  
 Tel.: 0 80 82 / 52 31 · Fax: 0 80 82 / 80 30  
 eMail: info@aigner-maschinenbau.de  
 Internet: [www.aigner-maschinenbau.de](http://www.aigner-maschinenbau.de)

zu beziehen durch: